

TZ-RA AGENTE DESMOLDANTE

DESCRIPCIÓN

Agente desmoldante líquido, color ámbar oscuro, formulado con ceras especiales de viscosidad media, libre de solventes.

USOS Y VENTAJAS

- Se puede utilizar en todo tipo de cimbras, madera, metal, fibra de vidrio o aluminio.
- No mancha el concreto
- No deja residuos en forma de pasta
- Humecta perfectamente la cimbra de madera
- Proporciona un excelente acabado al concreto
- Disminuye los costos de limpieza de las cimbras
- Producto listo para usarse
- Viscosidad estable en los cambios de temperatura, dando un rendimiento estable en diversos climas.

PREPARACION Y APLICACIÓN

Antes de aplicar el *Agente desmoldante* se debe de verificar que la cimbra se encuentre limpia y libre de residuos de concreto de colados anteriores. En caso de que la cimbra tenga residuos de otros materiales que fueron utilizados como agentes desmoldantes, se deben hacer pruebas para no alterar las propiedades del producto.

Cubrir toda la superficie de la cimbra con el desmoldante por medio de un rodillo, brocha o aspersor. Si desea optimizar el rendimiento del material deberá utilizar aspersor.

En condiciones controladas el producto puede funcionar hasta dos colados, sin necesidad de volver aplicar el desmoldante. En obra depende mucho de las condiciones, por lo que se sugiere hacer las pruebas necesarias para la determinación real del rendimiento del producto.

RECOMENDACIONES

- Utilizar el equipo de seguridad adecuado
- Evitar que el producto se quede a la intemperie en recipientes abiertos y se pueda contaminar.
- No diluir el producto

PROPIEDADES TÉCNICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
CONSISTENCIA	LÍQUIDO	
COLOR	ÁMBAR OBSCURO	
TÓXICO	SI	
INFLAMABLE	SI	
DENSIDAD	0.85-0.87	D-1475
VISCOSIDAD [seg]	20-30	D-1200
RENDIMIENTO [m ² /lt]	5-7	D-2196
DILUYENTE	NINGUNO	
ESTABILIDAD	6 meses	

ALMACENAMIENTO

Almacenar el envase cerrado en un lugar fresco, seco y evitar la radicación solar, la intemperie o bien temperaturas inferiores al punto de congelación. Se recomienda utilizar el producto, antes de 6 meses. En caso de abrir una cubeta y tener material sobrante, procurar cerrar lo mejor posible el envase para conservar sus propiedades.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 lt